



Šifra artikla: ICT*

Primjena

Prezentacije tvrtke, informacije o proizvodima, reklamne poruke, godišnja izvješća,

Opis proizvoda

Impact je CO₂ neutralan papir i u potpunosti je izrađen od recikliranih vlakana. Impresionira svojom nevjerovatnom bjelinom i posebno visokom neprozirnošću. Osim toga, ima izvrsnu obradivost na svim strojevima za doradu i pogodan je za razne primjene od omotnica do godišnjih izvješća.

Svojstva

- Visoka neprozirnost
- Najviša otpornost na habanje
- Izvrsna printabilnost
- Prikladan za doradu
- Dostupne odgovarajuće kuverte

Certifikati

EU-Ecolabel, CO₂ Nutralan, Nordic Swan, Recycled Credit

Kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda

Tisk	Oplemenjivanje	Dorada
Ofsetni tisk	•	Ofsetni lak
Sitotisk	•	UV-Lak
Flexo	•	Laminacija
Digitalni laserski tisk	•	Štancanje
Digitalni Inkjet tisk	•	Folotisk
Raster: empf. 80 lpcm AM	• prikladan	Savijanje
		Biganje (ab 170 g/m ²)
		Kaširanje
		Štancanje
		Klamanje
		Meki uvez
		Šivanje

Asortiman

Format (cm)/Gramatura (g/ m ²)	80	90	100	120	150	170	190	250	300	
64x90	BB	SB/BB	BB	SB/BB						
70x100					SB/BB	BB	BB	SB/BB	BB	
SB: Schmalbahn BB: Breitbahn										
Kuverts (Elco Proclima) / Format (cm)	11,4x22,9		16,2x22,9		22,9x32,4					
Grammatur (g/m ²)	100		100		120					
Fenster	Bez		Bez		Bez					
Verschluss	Traka		Traka		Traka					
Stück / VPE	500		500		250					

Tehničke specifikacije

Gramatura (g/m ²)	ISO 536	80	90	100	120	150	170	190	250	300
Debljina (µm)	ISO 534	100	113	125	150	188	231	237	312	375
Glatkoća (ml/min)	ISO 534	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Opacitet (%)	ISO 11476	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Vlažnost (%)	ISO 2470	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Bijela s UV-om (%)	ISO 2471	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0		
Apsolutna vlažnost (%)	DIN 53108	150	150	150	150	150	180	180	250	250
		35	35	35	45	45	45	45	45	45