



Šifra artikla: IQPRF\*

## Primjena

Korporativne komunikacije, tiskanice, poslovni obrasci, posjetnice, fakture, prilagođene brošure

## Opis proizvoda

IQ Premium Preprint uvjerava svojom vrlo visokom bjelinom i osigurava optimalan krajnji proizvod zahvaljujući primjetnoj glatkoći. Jamči izvrstan ispis i kopiranje bez problema te produžuje vijek trajanja ispisnih uređaja.

## Svojstva

- > visoka bjelina
- > ravnomjeran ispis
- > kvalitetan izgled i dojam
- > savršena neprozirnost
- > FSC™ certificiran

## Certifikati

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

EU- Ecolabel

## Kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda

Tisak	Oplemenjivanje	Dorada
Ofsetni tisak •	Ofsetni lak •	Savjanje •
Sitotisak •	UV-Lak •	Biganje (ab 170 g/m <sup>2</sup> ) •
Flexo •	Laminacija •	Kaširanje •
Digitalni laserski tisak •	Štancanje •	Štancanje •
Digitalni Inkjet tisak •	Foliotisak •	Klamanje •
<b>Raster:</b>		Meki uvez •
70-100 L/cm; FM Raster	• prikladan	Šivanje •

## Asortiman

Format (cm)/Gramatura (g/ m <sup>2</sup> )	80	90	100	120	160	200	250	300	350	400
43x61	SB									
45x64	SB	SB								
64x90	BB	BB	BB	BB	BB					
70x100	BB	BB	BB	BB	BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB		
72x102									SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbahn  
BB: Breitbahn

Kuverte / Format (cm)	11,4x22,9	16,2x22,9	22,9x32,4
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	90	90	120
Prozor	Bez	Bez	Bez
Zatvaranje	Traka	Traka	Traka
Komad /PAK	500	500	250

## Tehničke specifikacije

Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	80	90	100	120	160	200	250	300	350	400	Toleranz
Debljina (µm)	ISO 534	108	118	131	153	202	252	315	378	473	548	
Glatkoća (ml/min)	ISO 534	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	+/- 50
Opacitet (%)	ISO 2471	94,0	95,0	96,0	97,5	99,0	99,5	100	100	100	100	
Vlažnost (%)	ISO 11475	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	+/- 3
Bijela s UV-om (%)	ISO 2470	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	+/- 1,5
Apsolutna vlažnost (%)	ISO 287	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	