

PAPER & PACKAGING

EUROPAPIER

nepremazani papiri / vrhunski prirodni papiri



Šifra artikla: IQSEL\*

Primjena

Prezentacije, marketinške brošure, izvješća tvrtke, izravna pošta, tiskani materijali

Opis proizvoda

IQ Selection Smooth je svijetli bijeli papir s izvanrednom glatkoćom. Idealan je za grafičke laserske primjene u boji i impresivnu komunikaciju s ispisom. Duplex otisci također su mogući bez ikakvih problema zbog visoke neprozirnosti. IQ Selection Smooth pogodan je za laserske i tintne pisače.

Svojstva

- > visokva bjelina
- > izvanredna glatkoća
- > pogodan za dvostrane otiske zbog visoke neprozirnosti

Certifikati

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

EU-Ecolabel

Kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda

| Tisak                      | Oplemenjivanje | Dorada                  |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Ofsetni tisak •            | Ofsetni lak •  | Savijanje •             |
| Sitotisak •                | UV-Lak •       | Biganje (ab 170 g/m²) • |
| Flexo •                    | Laminacija •   | Kaširanje •             |
| Digitalni laserski tisak • | Štancanje •    | Štancanje •             |
| Digitalni Inkjet tisak •   | Foliotisak •   | Klamanje •              |
| <b>Raster:</b>             |                | Meki uvez •             |
| 70- 100 L/cm; FM Raster    | • geeignet     | Šivanje •               |

Asortiman

| Format (cm)/Gramatur (g/m²) | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32x45                       | BB | BB | BB  | BB  | BB  | BB  | BB  | BB  |
| 45x64                       |    | SB | SB  | SB  | SB  |     |     | SB  |

SB: Schmalbahn  
BB: Breitbahn

| Kuverte / Format (cm) | 11x22 | 16,2x22,9 | 22,9x32,4 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| Gramatura (g/m2)      | 120   | 120       | 120       |
| Prozor                | Bez   | Bez       | Bez       |
| Zatvaranje            | Traka | Traka     | Traka     |
| Komad /PAK            | 500   | 250       | 250       |

Tehničke specifikacije

| Gramatura (g/m²)       | ISO 536    | 80  | 90  | 100 | 120  | 160 | 200  | 250  | 300  | Toleranz |
|------------------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|----------|
| Debljina (µm)          | ISO 534    | 98  | 106 | 115 | 135  | 176 | 214  | 262  | 315  |          |
| Glatkoća (ml/min)      | ISO 8791-2 | 70  | 70  | 70  | 70   | 70  | 60   | 60   | 50   | +/- 50   |
| Opacitet (%)           | ISO 2471   | 93  | 94  | 95  | 96,5 | 99  | 99,5 | 99,5 | 99,5 |          |
| Vlažnost (%)           | ISO 11475  | 170 | 170 | 170 | 170  | 170 | 170  | 170  | 170  | +/- 3    |
| Bijela s UV-om (%)     | ISO 2470   | 114 | 114 | 114 | 114  | 114 | 114  | 114  | 114  | +/- 1,5  |
| Apsolutna vlažnost (%) | ISO 287    |     | 5,0 | 5,0 | 5,2  | 5,2 | 5,5  | 5,9  | 5,9  | +/- 6    |